



## TP-Link Archer MR400 trådløs router Hurtigt ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Sort

Mærke : TP-Link

Produktserie: Archer

Produktkode: ARCHER MR400 V3

Produktnavn : Archer MR400

TP-Link Archer MR400. WAN forbindelsestype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN dataoverførselshastighed (maks): 867 Mbit/s. Ethernet LAN-grænsefladetype: Hurtigt ethernet, Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Kabelteknologi: 10/100Base-T(X). Generering af mobilnetværk: 4G, 2G standard: Edge, GPRS, GSM, 3G standard: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Sikkerhedsalgoritmer: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall sikkerhed: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding



WAN-forbindelse		Sikkerhed	
Ethernet WAN *	✓	Stateful Packet Inspection (SPI)	✓
DSL WAN *	✗	DoS angrebsforebyggelse	✓
SIM-kort slot *	✓	Understøttelse af DMZ	✓
3G/4G kompatibilitet USB-modem *	✗		
WAN forbindelsestype	RJ-45		
Trådløse LAN funktioner		Protokoller	
Wi-Fi-bånd *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP-klient	✓
Bedste Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP-server	✓
WLAN dataoverførselshastighed (maks) *	867 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi-standarder	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Understøttede netværksprotokoller	IPv4, IPv6
WLAN dataoverførselshastighed (første bånd)	450 Mbit/s		
WLAN dataoverførselshastighed (anden bånd)	867 Mbit/s		
Netværk		Design	
Ethernet LAN *	✓	Produktfarve	Sort
Ethernet LAN-grænsefladetype *	Hurtigt ethernet	Kan monteres på væggen	✓
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100 Mbit/s	LED-indikatorer	LAN, Strøm, Status, WLAN
Kabelteknologi	10/100Base-T(X)	Tænd-/slukkontakt	✓
Netværksstandarder	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Produkttype *	Bordplade router
Portvideresendelse	✓		
Dynamisk DNS (DDNS)	✓		
VPN-server	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN		
Antal VPN-tunneler	10		
		Godkendelser	
		Certificering	CE, RoHS
		Emballage indhold	
		Kabler inkluderet	LAN (RJ-45)
		AC-adapter inkluderet	✓
		Hurtig installationsvejledning	✓
		Antenne	
		Antennedesign *	Intern & ekstern
		Antenner, antal	2
		Aftagelig (e) antenne (r)	✓

Netværk		Antenne	
VPN gennemløb	✓	Overfører strøm	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
VPN-support	PPTP, L2TP, IPSec	<b>Strømstyring</b>	
Modtager, følsomhed	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	Strømkilde type *	DC
		Udgangsspænding	12 V
		Udgangsstrøm	1,5 A
Mobilt netværk		Driftsbetingelser	
Generering af mobilnetværk	4G	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
3G	✓	Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
4G	✓	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
2G standard	Edge, GPRS, GSM	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
3G standard	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	<b>Systemkrav</b>	
4G standard	LTE		Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Understøttede GSM-bånd	850,900,1800,1900 MHz	Understøttede Windows-operativsystemer	
Understøttelse af 4G-bånd	800,900,1800,2100,2600 MHz	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Understøttelse af 3G-bånd	900,2100 MHz	Understøttede Mac-operativsystemer	macOS
SIM-korttype	MicroSIM	Mac kompatibilitet	✓
Porte & Grænseflader		Vægt & størrelser	
Ethernet LAN-porte (RJ-45) *	3	Bredde	174 mm
USB-port *	✗	Dybde	124,5 mm
Hukommelseskortstik	✗	Højde	33,5 mm
DC-in-stik	✓	<b>Emballeringsdata</b>	
Administrationsfunktioner		Pakkebredde	307 mm
Webbaseret administration	✓	Pakkedybde	223 mm
Servicekvalitet support (QoS)	✓	Pakkehøjde	70 mm
Knap til nulstilling	✓	Pakkevægt	670 g
WPS trykknop	✓	Pakketype	Kasse
Sikkerhed		Logistik data	
Sikkerhedsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Harmoniseret systemkode (HS)	85176990
Firewall	✓		
Firewall sikkerhed	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding		
Gæstegang	✓		
Adgangskontrolliste (ACL)	✓		



6935364080662



6935364080679



6935364086862

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.