



FSP Hydro G PRO 650W enhed til strømforsyning 20+4 pin ATX ATX Sort

Mærke : FSP

Produktkode: PPA6505001

Produkt navn : Hydro G PRO 650W

FSP Hydro G PRO 650W. Total effekt: 650 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V, Vekselstrømsindgangsfrekvens: 50 - 60 Hz. Motherboard, strømstik: 20+4 pin ATX, Kabeltype: Fuldt modulær. Formål: PC, Strømforsyning (PSU) formfaktor: ATX, 80 PLUS certificering: 80 PLUS Gold. Produktfarve: Sort, Kølingstype: Aktiv, Ventilator diameter: 12 cm. Kabler inkluderet: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Strømstyring

Total effekt *	650 W
Vekselstrømsindgangsspænding *	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Indgangsstrøm	8-4 A
Strømkorrektionsfaktor (PFC)	Aktiv
Kombineret effekt (+3,3 V)	100 W
Kombineret effekt (+12 V)	650 W
Kombineret effekt (+5 V)	100 W
Kombineret effekt (-12V)	3,6 W
Kombineret effekt (+5 VSB)	12,5 W
Maks. udgangsstrøm (+3,3 V)	20 A
Maks. udgangsstrøm (+12 V)	5 A
Maks. udgangsstrøm (+5 V)	20 A
Maks. udgangsstrøm (-12V)	0,3 A
Maks. udgangsstrøm (+5 VSB)	2,5 A
Effektivitet	90%
Strømbeskyttelsesfunktioner	Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning

Porte & Grænseflader

Motherboard, strømstik *	20+4 pin ATX
Antal SATA strømstik	12
Perifere (Molex) strømstik (4-pin) *	3
PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin)	1
CPU strømstik (4+4 pin)	✓
Diskettedrev, strømstik	1
Floppy-drev, stik	✓

Porte & Grænseflader

Kabeltype	Fuldt modulær
-----------	---------------

Præstation

80 PLUS certificering *	80 PLUS Gold
Formål *	PC
Strømforsyning (PSU) formfaktor *	ATX
ATX-version	2.52
Lejeteknologi	FDB
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	100000 t

Design

Produktfarve	Sort
Kølingstype	Aktiv
Ventilator diameter	12 cm
Antal blæsere	1 blæser(e)
Blæser placering	Top
Tænd-/slukkontakt	✓

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T)	0 - 50 °C
------------------------	-----------

Emballage indhold

Kabler inkluderet	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
-------------------	-------------------------------------

Vægt & størrelser

Bredde	150 mm
Dybde	150 mm
Højde	86 mm

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	84733020
------------------------------	----------



4713224521867

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.